



La trituradora forestal Boxing martillo fijo esta especialmente diseñada para la trituración de cordones de ramas, monte bajo y mantenimiento de fincas. Es una trituradora preparada en especial para tractores entre 100-200 Cv. Está equipada con martillos de aleaciones especiales y punta de metal duro, lo que los hace más resistentes y duraderos. La distribución especial de los martillos en el rotor consigue que el triturado sea muy fino y se distribuya uniformemente por el terreno. Patines para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica. Construcción muy sólida y robusta.



The Boxing fixed hammer forest crusher is specially designed for the crushing of branch cords, low brush and farm maintenance. This mulcher is specially designed for tractors between 100-200 HP. It is equipped with special alloy hammers with hard metal tips that make them more resistant and harder-wearing. The special positioning of the hammers on the rotor produces very fine shredding and the shredded material is evenly spread over the terrain. Skid runners for height adjustment. Hydraulic or manually controlled hinged hood. Very solid and sturdily built.



Le broyeur forestier modèle Boxing est spécialement conçu pour le broyage des branches, des broussailles basses et l'entretien de la ferme. Ce broyeur est spécialement adapté pour les tracteurs entre 100-200 CV. Il est équipé de marteaux en alliage spécial à pointe en métal dur, ce qui les rend plus résistants et durables. La répartition particulière des marteaux sur le rotor permet d'obtenir un broyat très fin et uniformément éparpillé au sol. Patins pour réglage de hauteur. Porte rabattable hydraulique ou manuelle. Construction très robuste et durable.



Der forstwirtschaftliche Mulcher, Modell Boxing, ist speziell für die Zerkleinerung von Astschnüren, büschelarme und bäuerliche Instandhaltung konzipiert. Dieser Mulcher ist insbesondere für leistungsstarke Traktoren zwischen 100 und 200 PS ausgelegt ist. Er ist mit Hämern mit Sonderlegierung ausgestattet sowie einer Spitze aus Hartmetall. Das macht sie widerstandsfähiger und erhöht die Lebensdauer. Die besondere Verteilung der Hämmer im Rotor sorgt für eine sehr feine Zerkleinerung und der Häcksel wird gleichmäßig auf dem Gelände verteilt. Schuhe zur Höheneinstellung. Hydraulisch oder manuell herunterklappbare Klappe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.



TRITURADORA FORESTAL

FORESTRY MULCHER / BROYEUR FORESTIER / FORSTMULCHGERÄTE

trituradoras
picursa



trituradoras

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)


e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com
www.youtube.com/TrituradorasPicursa

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

BOXING




**ROTOR MARTILLO FIJO CON DISTRIBUCIÓN HELICOIDAL,
BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA**
FIXED HAMMER ROTOR WITH SPIRAL DISTRIBUTION,
LOW POWER ABSORPTION
**ROTOR MONTÉ AVEC DES MARTEAUX FIXES DISPOSÉS DE FAÇON
HÉLICOÏDALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE**
ROTOR STARRER HAMMER MIT SPIRALFÖRMIGER VERTEILUNG,
NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME



DIAMETRO EJE Ø 75 mm.
AXLE DIAMETER Ø 75 mm.
DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 75 mm.
ACHSDURCHMESSER Ø 75 mm.



TIPO MARTILLO
HAMMER TYPES
TYPE DE MARTEAU
HAMMERTYP



**RODAMIENTOS CON DOBLE
HILERA DE RODILLOS**
ROTOR BEARINGS WITH
DOUBLE ROW OF ROLLERS
**ROULEMENTS DU ROTOR À
DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX**
ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM
ROLLENLAGER



Ø 250 mm.



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR



**PLUS TRANSMISIÓN EMBRAGUE
AUTOMÁTICO**
PLUS TRANSMISSION WITH AUTOMATIC
CLUTCH
**PLUS TRANSMISSION AVEC EMBRAYAGE
AUTOMATIQUE**
PLUS GETRIEBE MIT AUTOMATISCHER
KUPPLUNG



**BARRAS DE ADAPTACIÓN DE
ACCIONAMIENTO MECÁNICO**
MECHANICAL ADJUSTMENT BARS
**BARRES ADAPTATION COMMANDE
MÉCANIQUE**
PASSTANGEN ODER
MECHANISCH BETÄTIGT



TERCER PUNTO HIDRÁULICO
THIRD HYDRAULIC POINT
TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
DRITTER HYDRAULIKPUNKT



- DOBLE CHASIS INTERCAMBIABLE
EN MATERIAL ANTIDESGASTE.
- INTERCHANGEABLE TWIN CHASSIS
MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- DOUBLE CHÂSSIS INTERCHANGEABLE
EN MATÉRIUA ANTI-USURE.
- DOPPELRAHMEN AUSTAUSCHBAR AUS
WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL.

TRITURADORA FORESTAL BOXING

modelo/model/modèle/modell TF-BOXING

Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	Martillos Hammers / Marteaux Hammer	Correas V-belts / Courroies Gürtel	HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	EJE SHAFT / AXE ACHSE
1600	2000	1380	32	5-XPB	100-130	1000	1"3/4 Z-6
1800	2200	1440	36	5-XPB	110-150	1000	1"3/4 Z-6
2000	2400	1550	40	6-XPB	120-180	1000	1"3/4 Z-6
2200	2600	1700	44	6-XPB	140-200	1000	1"3/4 Z-6



- CHASIS PRINCIPAL MATERIAL ALTO LIMITE ELÁSTICO
- SOPORTE DE MARTILLO EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CILINDROS HIDRÁULICOS EN LA COMPUERTA
- DOBLE FILA DE CADENAS DE PROTECCIÓN DELANTERAS
- TRANSMISIÓN INCLUIDA



- METAL CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT MATERIAL
- HAMMER BRACKET MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- STEEL BEARING SHELLS
- HYDRAULIC CYLINDRES IN THE GATE INCLUDED
- DOUBLE ROW OF FRONT GUARD CHAINS
- TRANSMISSION INCLUDED



- CHÂSSIS MÉTAL HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE.
- MARTEAUX SUPPORT EN MATÉRIAU ANTI-USURE
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- CYLINDRES HYDRAULIQUES DANS LE GATE INCLUSE
- DOUBLE LIGNE DE CHÂÎNES DE PROTECTION AVANT
- TRANSMISSION INCLUSE.



- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- HAMMERHALTERUNG AUS VERSCHLEISSFESTEM MATERIAL
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- EINSCHLIESSLICH HYDRAULIKZYLINDER IN DER TÜR
- ZWEI REIHEN SCHUTZKETTEN VORN
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE

