



Cadenas BCT-Forestal

DESBROZADORA DE CADENAS-BCT-FORESTAL

CARACTERÍSTICAS	TFC-F-BCT-1200	TFC-F-BCT-1400	TFC-F-BCT-1600	TFC-F-BCT-1800
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1200	1400	1600	1800
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1310	1510	1710	1910
Peso Excavadora Mounted mulcher weight Epareuse poid / Baggergewicht	3-7 Tn.	3-7 Tn.	3-7 Tn.	3-7 Tn.
Peso Kg. Weight kg / Poids (Kg.) Gewicht Kg.	530	610	690	770
Nº Cadenas Chaines / Nº Chaines Ketten	4	4	4	4
Øcadenas Ø Chaîne / Ø Chaines Ø Ketten	18	18	18	18
Litros Litres / Litres Litern	70-120	70-120	70-120	70-120



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



Cadenas BCT-Forestal



BRUSH CUTTER WITH CHAINS
GYROBROYEUR A CHAINES
KETTENMULCHER

DESBROZADORA DE CADENAS



Ø 80 mm.

- MOTOR HIDRÁULICO DE PISTONES ANGULAR Pmax=350 bar
- ANGULAR PISTON HYDRAULIC MOTOR R Pmax=350 bar
- MOTEUR HYDRAULIQUE À PISTONS ANGULAIRE Pmax=350 bar
- HYDRAULIKMOTOR MIT WINKELKOLBEN Pmax=350 bar




- ENGANCHE RÁPIDO CADENA
- QUICK HTICH CHAIN
- ATTELAGE RAPIDE CHAÎNE
- SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE




ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLATO DE CUCHILLAS
- BLADE PLATE
- PLATEAU À COUTEAUX
- MESSERPLATE

- PLATO DE CADENAS
- CHAIN PLATE
- PLATEAU À CHAÎNE
- KETTEPLATE



- CADENAS GR-8 Ø 18 mm.
- GR-8 Ø 18 mm. CHAINS
- CHAÎNES GR-8 Ø 18 mm.
- KETTE GR-8 Ø 18 mm.

ES

La desbrozadora cadenas forestal minicargadora esta especialmente diseñada para el desbroce forestal, creación de pastizales, montes bajos y limpiezas de entornos naturales. Es una desbrozadora preparada para minicargadoras de 70 a 120 litros y con unos anchos de trabajo de 1200 a 1800 mm. Está equipada con motor hidráulico de pistones angular de alta calidad y con cadenas especiales anti-desgaste GR-8 de 18 mm. de diámetro. Patines de protección. Construcción muy sólida y robusta.

- ESPESOR DE CHAPA 10 mm. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- SISTEMA BLOQUE BY-PASS INCLUIDO
- LATIGUILLOS DE 4 MAYAS HASTA LA INSTALACIÓN DEL MARTILLO

EN

This forestry brush cutter with chains for skid steer loader is specially designed for brush and scrubland clearance, creation of pastures and cleaning up natural areas. It is designed for use with skid steer loader from 70 to 120 liters and with working widths of between 1200 and 1800 mm. It is equipped with a high quality piston hydraulic motor angular and special 18 mm diameter GR-8 (carbon alloy steel) anti-wear chains. Protective skates. Very solid and sturdily built.

- THICKNESS OF PLATE 10 mm. WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- BY-PASS SYSTEM INCLUDED
- HOSES 4 MAYAS UP TO HAMMER INSTALLATION INCLUDED

FR

Le gyrobroyeur forestier à chaînes pour mini-chargeuse est spécialement conçu pour le débroussaillage forestier, la création de pacages, de fourrés bas et le nettoyage de milieux naturels. Ce gyrobroyeur est adapté aux mini-chargeuse de 70 à 120 litres, avec des largeurs de travail de 1200 à 1800 mm. Il est équipé de moteur hydraulique à pistons angulaire de grande qualité et de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 18 mm de diamètre. Patins de protection. Construction très robuste et durable.

- ÉPAISSEUR DE TÔLE 10 mm. HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- SYSTÈME BY-PASS INCLUSE
- FLEXIBLES 4 MAYAS JUSQU'À L'INSTALLATION DU MARTEAU

DE

Der forstwirtschaftlicher kettenmulcher für minibagger eignet sich insbesondere zur halb forstwirtschaftlichen Gestrüppentfernung, zur Schaffung von Weideland, für niedrige Wälder und zur Säuberung von Naturgebieten. Der Kettenmulcher ist für minibagger von 70 bis 120 litern und Arbeitsbreiten von 1200 bis 1800 mm vorgesehen. Er ist mit einem hochwertigen hydraulikmotor mit winkelkolben ausgestattet sowie mit verschleißfesten Sonderketten GR-8, mit 18 mm Durchmesser. Schutzschlittschuhe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- BLECHSTÄRKE 10 mm. MIT HOHER STRECKGRENZE
- ÜBERBRÜCKUNGSSYSTEM
- SCHLEGEL BIS HAMMERINSTALLATION