



# COTTON CRUSH



# COTTON CRUSH

## COTTON CRUSH 2H

## COTTON CRUSH 4H

CARACTERÍSTICAS	AT-CC-2H-750	AT-CC-2H-900
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1213	1528
<b>Ancho total</b> Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1685	2000
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1340	1490
<b>Cuchillas</b> Blade / Marteaux Messern	20	28
<b>Correas</b> V-belts / Courroies Gürtel	4	4
<b>HP (indicativo)</b> HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	90-120	90-140
<b>R.P.M.</b> R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000
<b>EJE</b> SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6

CARACTERÍSTICAS	AT-CC-4H-750	AT-CC-4H-900
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	2714	3238
<b>Ancho total</b> Total width / Largeur totale Gesamtbreite	3190	3715
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1950	2145
<b>Cuchillas</b> Blade / Marteaux Messern	56	60
<b>Correas</b> V-belts / Courroies Gürtel	5	5
<b>HP (indicativo)</b> HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	120-180	130-200
<b>R.P.M.</b> R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000
<b>EJE</b> SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700  
50660 Tauste (Zaragoza) España  
Tel.: +34 976 85 43 28  
trituradoras@picursa.com

**DELEGACIÓN SUR PICURSA**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 Beas de Segura (Jaén)


[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)



AGRICULTURAL MULCHERS  
BROYEUR AGRICOLE  
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER

**TRITURADORAS AGRICOLAS**

## COTTON-CRUSH 2H



- DIAMETRO EJE Ø 40 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 40 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 40 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 40 mm.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- OPTIONAL ACCESSORIES
- ACCESSOIRES OPTIONNELS
- OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS TRANSMISSION CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD

- ROTOR CUCHILLAS OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING BLADES ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR COUTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- OSZILLIRENDER MESSERN MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGE ENERGIEVERBRAUCH



- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPES
- TYPE DE COUTEAU
- MESSERTYP

## COTTON-CRUSH 4H



- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER



### ES

La arrancadora trituradora de matas de algodón Picursa está especialmente diseñada para realizar las funciones de arrancado de la mata del terreno y triturado de la misma en una sola pasada. Existen dos versiones de la máquina, una para 2 hileras y otra para 4 hileras, también se fabrican en dos anchos de surco, 75 y 90. Diseñada para reducir al máximo el tiempo de preparación del terreno. Construcción muy sólida y robusta.

- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- CUCHILLAS RECTAS
- TORNILLOS DE LAS CUCHILLAS EN ACERO 12.9
- PEINE TRITURADO FINO
- ALETAS DIRECCIONALES
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

### EN

The Picursa cotton plant stripper-crusher is especially designed for performing the functions of stripping of the cotton plant from the land and crushing it in a single pass. There are two versions of the machine; one is for 2 rows and the other is for 4 rows; they are also manufactured in two row widths, 75 and 90. Designed to reduce the land preparation time as much as possible. Very solid, robust construction.

- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- STRAIGHT BLADES
- BLADES SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FIXED WHEELS FOR HEIGHT CONTROL
- TRANSMISSION INCLUDED

### FR

Le broyeur pour espaces verts est spécialement conçu pour le broyage d'herbe, de terrains de golf, le nettoyage des milieux urbains, des parcs et des jardins. Il peut être destiné aussi bien à un usage particulier que professionnel. Ce broyeur est adapté aux tracteurs peu puissants de 20 à 70 ch. Faible absorption de puissance. Rouleau pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- COUTEAUX DROITS
- VIS DES COUTEAUX EN ACIER 12.9
- ROUES FIXES RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
- TRANSMISSION INCLUSE

### DE

L'arracheuse-broyeuse de plants de coton Picursa est spécialement conçue pour réaliser les fonctions d'arrachage de la végétation du terrain et de son broyage en une seule opération. Il existe deux versions de la machine, une pour 2 rangées et une autre pour 4 rangées, et elles sont fabriquées en deux largeurs de sillon, 75 et 90. La machine a été conçue pour réduire au maximum le temps de préparation du terrain. Faible absorption de puissance. Construction très solide et robuste.

- LÄGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- GERADE MESSER
- SCHRAUBEN DER MESSER AUS STAHL 12.9
- STARRE DREHENDE RÄDER ZUR HÖHENSTEUERUNG
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE