



**TA
Reversible**

TRITURADORA TA-REVERSIBLE

CARACTERÍSTICAS	TAR-URL-5-1800	TAR-URL-5-2000	TAR-URL-5-2300	TAR-URL-5-2400	TAR-URL-5-2600	TAR-URL-5-2800	TAR-URL-5-3000	TAR-URL-5-3200
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1800	2000	2300	2400	2600	2800	3000	3200
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2050	2250	2550	2650	2850	3050	3250	3450
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1080	1110	1150	1190	1295	1400	1495	1600
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	16	20	24	24	24	26	30	30
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4	4	4	4	4	5	5	6
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	80-100	80-100	90-110	100-110	100-120	110-130	130-150	140-180
R.P.M. R.P.M. / U/min	540-1000	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
tritadoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TritadorasPicursa](https://www.youtube.com/TritadorasPicursa)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



TA-Reversible



AGRICULTURAL MULCHERS
BROYEUR AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER


**TRITURADORAS
AGRICOLAS**



- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROUEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN



- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH


ACCESORIOS OPCIONALES - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR



- JUEGO GUARDAPOLVOS PARA ALAMBRE
- DUST-GUARD SET FOR WIRES
- ENSEMBLE DE PROTECTION ANTI-FIL DE FER
- SATZ STAUBMÄNTEL FÜR DRÄHTE




- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE




- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHAÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE



- PÚAS RETENEDORAS
- RETAINER SPIKES
- GRIFFES DE RETENUE
- HALTEZINKEN



- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE



- PLUS GRUPO REVERSIBLE
- PLUS GROUP REVERSIBLE
- PLUS GROUPE RÉVERSIBLE
- PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



- DOBLE TIRO
- DOUBLE CUTTER
- DOUBLE ATTelage
- DOPPELZUGSYSTEM



- TERCER PUNTO HIDRÁULICO
- THIRD HYDRAULIC POINT
- TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
- DRITTER HYDRAULIKPUNKT

ES

La trituradora agrícola modelo TA reversible esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 12 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo trasero para la regulación de altura y enganche por ambos lados.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- RULO TRASERO
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA

EN

The TA reversible mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 12 cm. in diameter. Low power absorption. Rear roller for height adjustment and coupling on both sides.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- REAR ROLLER
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur agricole modèle TA réversible est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 12 cm. de diamètre. Faible absorption de puissance. Rouleau arrière pour réglage de hauteur et attelage de chaque côté.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCUTRES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURRIES EM FONRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- ROULEAU ARRIÈRE
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell TA wendbar, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 12 cm. Durchmesser. Niedrige Leistungsaufnahme. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze hinten zur Höheneinstellung und Kupplung auf beiden Seiten.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- WALZE HINTEN
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD