



Biomasa
Natura
Trasera

TRITURADORA BIOMASA NATURA TRASERA

CARACTERÍSTICAS	T-BI/NA-12-1600	T-BI/NA-12-1800	T-BI/NA-2-12-2000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1600	1800	2000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2050	2250	2450
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1770	2000	2220
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	30	34	38
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4+3	5+3	5+3
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	100-140	120-160	140-180
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000	1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

youtube.com/TrituradorasPicursa

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



Biomasa
Natura trasera




PRUNING BRANCH CRUSHER
BROYEURS DE TOUS TYPES DE BRANCHES
ZERKLEINERUNG ALLER ARTEN VON ASTEN

TRITURADORA
DE RAMAS DE PODA



Ø 120 mm.



- DIAMETRO EJE Ø 70 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 70 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 70 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 70 mm.

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP


- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSOIRES OPTIONNELS


OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE



- REGULADOR DE CAUDAL
- FLOW ADJUSTER
- RÉGULATEUR DE DÉBIT
- DURCHFLUSSREGLER



- ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA DEL EXPULSOR METÁLICO
- AUTOMATIC DIRECTION OF METAL EJECTOR
- ORIENTATION AUTOMATIQUE DE L'ÉJECTEUR MÉTALLIQUE
- AUTOMATISCHE LENKUNG DES METALLAUSWERFERS

ES

La trituradora BIOMASA NATURA TRASERA esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos... La trituradora está diseñada para triturar en el sentido de la marcha del tractor, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora, el rotor ARANDISH de martillo forestal y su criba de retención de material hacen que el resultado final de trituración sea fino y uniforme. La trituradora dispone de un enganche para la lanza del remolque al que dirige todo el material triturado. Baja absorción de potencia. Construcción muy sólida y robusta.

- ESTRUCTURA DEL ROTOR EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA DE ENGANCHE FLOTANTE
- BARRONES DE LOS MARTILLOS EN ACERO F-1270
- EXPULSOR SUPERIOR DIRECCIONAL METÁLICO INCLUIDO
- RUEDAS TRASERAS GIRATORIAS CON ENGANCHE DE REMOLQUE INCLUIDO
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA

EN

The Biomasa mulcher natura back is specially designed to shred all kinds of pruned branches from trees such as almond, citrus and olive. The mulcher is designed to operate in forward drive, coupled to the rear of the tractor, with a double pick-up feeder to pass the branches into the shredding chamber. Its ARANDISH rotor equipped with forestry hammers and its sieve ensure fine and uniform biomass shredding. The mulcher has a coupling for the trailer to be used for collecting the shredded material. Low power absorption. Very solid and sturdily built.

- ROTOR STRUCTURE MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS.
- V-BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING HITCH SYSTEM
- STEEL F-1270 HAMMER DIBBERS
- METAL DIRECTIONAL UPPER EJECTOR INCLUDED
- BACK SWIVEL WHEEL TRAILER HITCH INCLUDED
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur de biomasse NATURA arrière est spécialement conçu pour le broyage de tous types de branches élaguées d'amandiers, de citronniers, d'orangers, d'oliviers, etc. Le broyeur est conçu pour broyer dans le sens de la marche du tracteur, avec un double pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des branches dans la cavité de broyage. Le rotor ARANDISH à marteau forestier et son crible de rétention du matériau offrent un broyat très fin et uniforme. Le broyeur dispose d'un attelage pour le timon de la remorque vers laquelle est dirigé le broyat. Faible absorption de puissance. Construction très robuste et durable.

- STRUCTURE DU ROTOR EN MATERIAU ANTI-USURE
- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME DE CROCHET FLOTTANT
- BROCHES DES MARTEAUX EN ACIER F-1270
- ÉJECTEUR SUPÉRIEUR DIRECTIONNEL MÉTALLIQUE INCLUSE
- ROUES ARRIÈRES PIVOTANTES AVEC CROCHET DU REMORQUE INCLUSE
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Der Heckmulcher für NATÜRLICHE BIOMASSE dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ästen, die beim Beschnitt entfernt werden, von Mandel-, Citrusfrucht- und Olivenbäumen. Der Mulcher wird am Frontkraftheber befestigt und zerkleinert in Fahrtrichtung des Traktors, mit doppelter Pick-up-Zuführung, mit der die Äste in die Mulcheröffnung geleitet werden. Der Rotor, Modell ARANDISH, mit Hämmern für die Forstwirtschaft und das Rückhaltesieb für Material sorgen für eine feine und gleichmäßige Zerkleinerung. Der Mulcher besitzt eine Kupplung für das Rohr des Anhängers, zu dem er das zerkleinerte Material leitet. Niedrige Leistungsaufnahme. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- ROTORSTRUKTUR AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL
- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- GELAGERTES KOPFSYSTEM
- HAMMERSCHIENEN AUS STAHL F-1270
- LENKAUSWERFER OBEN AUS METALL
- DREHBARE HINTERRÄDER, EINSCHLIESSLICH
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD